

ECOOTER E1

FICHA TÉCNICA
MARCA
MODELO
Talla
Peso
Max. espacio almacen. debajo del asiento
Largo del asiento
Motor
Controlador
Distancia entre ejes
Altura del asiento al suelo
Cubo de rueda del/tra
Neumático del/tra
Potencia máxima (kw)
Máximo torque
Velocidad máxima (km)
Rendimiento de escalada
Sistema de frenado
Batería principal
Opcional Batería Secundaria
Km por Carga
≅ 75kg, Camino plano, sin viento, etc
Peso de la batería
Tamaño de la batería
VERSIÓN
Ecooter
E1S L1
VERSIÓN
Ecooter
E1R L3
1750 x 645 x 1075 mm
79 Kg (sin batería)
36 L. (sin batería)
675mm
Motor de centro magnético permanente de aleación de aluminio
Controlador de alta eficiencia
1260 mm
740 mm
Rueda de aluminio Del. (12 x 2.5) Tra (12 x 2.75)
100/60-12
3000 w
4000 w
35/130N.m
50/165N.m
45 Km
75 Km
(18%)30km/h | (10%)45km/h
(18%)30km/h | (10%)55km/h
Freno de disco Del / Tra
Freno de disco Del / Tra CBS
LG Li battery 60V32Ah
Samsung Li battery 64V40Ah
64V20Ah
Aprox. 75km@40km/h
**120km@25km/h
100km@40km/h**
10.65kg
14.80kg
18x15x36cm
18x15x39cm

ECOOPER E1

FICHA TÉCNICA
MODELO
Cargador
Tiempo de carga
Amortiguador delantero
Amortiguador trasero
Buje de rueda Del / Tra
Traba de Batería
APP Box y tarjeta SIM
Panel de autoadaptación
Faro LED
Luz trasera LED
Alarma anti-robo
Desbloqueo con un botón
USB
Apagado de electricidad por soporte lateral
APP box smart function
Colores
VERSIÓN
E2 L1

Cargador Normal y Rápido europeo de 220V (6.5A)

Normal 7-8 hs | Rápido 5-6 hs

VERSIÓN
E2 L3

Cargador rápido estándar europeo de 220V (64V 6.5A)

6 hs

Horquilla central doble amortiguador simple
Amortiguador trasero hidráulico simple

Rueda Del. aluminio (12 * 2.5) | Rueda Tra. de aluminio (12 * 2.75)

×
✓

Opcional

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Revise el manual del usuario de la Aplicación
 Negro brillante

 Blanco

 Rojo

 Azul Tiffany

 Naranja

 Azul agua

 Gris

 Amarillo

 Negro mate

 Oro claro

 Azul oscuro

 Gris oscuro

 Blanco