

ECOOTER E2



- Blanco
- Rojo
- Negro mate
- Azul seda
- Gris oscuro mate

FICHA TÉCNICA

MARCA
MODELO
Talla
Peso
Max. espacio almacen. debajo del asiento
Largo del asiento
Motor
Controlador
Distancia entre ejes
Altura del asiento al suelo
Cubo de rueda del / tra
Neumático del/tra (vacío ecológico)
Potencia máxima (kw)
Máximo torque
Velocidad máxima (km)
Rendimiento de escalada
Sistema de frenado
Batería principal
Opcional Batería Secundaria
Km por Carga
≤ 75kg, Camino plano, sin viento, etc
Peso de la batería
VERSIÓN
Ecooter
E2 L1
VERSIÓN
Ecooter
E2 L3
1840 x 700 x 1110 mm
78 Kg (sin batería)
36 L. (sin batería)
735mm
Motor de centro magnético permanente de aleación de aluminio
Controlador de alta eficiencia
1300 mm
740 mm
Rueda de aluminio (12 x 2.5)
100/80-12
3000 w
4000 w
45/130N.m
50/165N.m
45 Km
75 Km
(18%) 30 km/h (10%) 45km/h
Freno de disco Del / Tra
Freno de disco Del / Tra CBS
**18650 Li 64V42Ah (Samsung)
+ 64V40Ah (Samsung)**
**18650 Li 64V42Ah (Samsung)
+ 64V28Ah**
64V20Ah
100km@40km/h
**64V42Ah+64V20Ah
170km@40km/h**
14kg
**64V42Ah 14kg
64V28Ah 12kg**

ECOOPER E2

FICHA TÉCNICA
MODELO
Cargador
Tiempo de carga
Amortiguador delantero
Amortiguador trasero
Gabeta de Batería
Panel de autoadaptación
Faro LED
Luz trasera LED
Alarma anti-robo
Desbloqueo con un botón
USB
Apagado de electricidad por soporte lateral
Característica práctica
APP Box y tarjeta SIM
APP box smart function
VERSIÓN
E2 L1
VERSIÓN
E2 L3
**Cargador rápido estándar europeo de 220V (6.5A)
64V20Ah +- 3 hs | 64V30Ah +- 4,5 hs | 64V40Ah +- 6 hs**
**Doble absorción de choque hidráulico
amortiguador hidráulico trasero individual**

**Velocidad crucero | Apagado eléctrico por soporte lateral de pie
Carga USB | Desbloqueo con un botón | Sistema de batería
dual paralelo | KM restante | Autocomprobación de fallas, etc.**

Revise el manual del usuario de la Aplicación